



DIAMOND PRO PS

SYSTÈME DE MUR DE SOUTÈNEMENT À PAREMENT FAÇON EXTRAIT DE CARRIÈRE

L'ASPECT D'UNE PIERRE DE CARRIÈRE NATURELLE ET LA RÉSISTANCE ÉPROUVÉE DE DIAMOND PRO

✓ CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Cette version à tige du légendaire bloc DIAMOND PRO® vous permet d'opter pour une installation à 7° ou quasi verticale. Des inclinaisons de système supplémentaires peuvent être créées en alternant le placement des tiges sur chaque assise du mur.
- Permet de construire des murs de plus de 15 mètres lorsqu'il est utilisé avec un renforcement géosynthétique.†
- Conforme à la norme ASTM C1372.
- Grandes carottes pour faciliter la manipulation et la mise en place d'un granulat de drainage lors de l'installation.
- Pris en charge par le logiciel de conception et les outils d'estimation d'Anchorwall®.
- Accessoires compatibles

H X L X P*	200 X 450 X 300 MM
POIDS*	33,1 KG
COUVERTURE	0,093 M ²
MARGE DE REcul ET INCLINAISON	25 mm PAR ASSISE (7,1°) OU QUASI VERTICALE
HAUT. DE GRAVITÉ MAX.**	1200 mm
RAYON EXT. MIN.†	1200 mm
RAYON INT. MIN.††	1800 mm

*Voir le guide d'installation.

†Les murs renforcés et autres murs complexes doivent être conçus par des ingénieurs qualifiés.

**Les dimensions et les poids peuvent varier légèrement d'un fabricant à l'autre.

††Les hauteurs des murs poids sont basées sur les conditions spécifiques du projet et peuvent être inférieures à cette valeur.

† Mesuré sur l'assise finale à l'avant du mur.

†† Mesuré sur le soubassement à l'avant du mur.