



DIAMOND PRO PS 525D

SISTEMA DE MURO DE CONTENCIÓN

ACABADO DE PIEDRA PARTIDA CON UNA MAYOR PROFUNDIDAD DEL MURO

✓ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Esta versión con pasador del popular bloque DIAMOND PRO® presenta la opción de instalación a 7° o casi vertical.
- Las instalación de baldosas entrelazadas ofrece la posibilidad de construir muros con 912 mm de profundidad.
- Puede utilizarse junto con bloques Diamond Pro® PS de 300 mm de profundidad estándar
- Cumple con la norma ASTM C1372
- Núcleos grandes para facilitar la manipulación y la colocación de áridos drenantes durante la instalación.
- Cuenta con el apoyo del software de diseño Anchorwall® y herramientas de estimación
- Herrajes/accesorios compatibles

**Véase guía de instalación. Los muros reforzados, y otros muros críticos, deben ser diseñados por ingenieros cualificados.*

**Las dimensiones y pesos pueden variar según el estilo de la cara del muro y del fabricante.*

***Las alturas de los muros de gravedad se basan en las condiciones específicas del proyecto y pueden ser inferiores a este valor.*

AL X AN X P*	200 X 450 X 525 mm
PESO	43,5 - 44,9 kg
COBERTURA	,093 m ²
RETANQUEO E INCLINACIÓN	25 mm POR HILADA 7,1° O CASI VERTICAL
MÁX. ALTURA DEL MURO DE GRAVEDAD**	1800 mm