



DEVELOPED BY
ANCHOR
DIAMOND
WALL INDUSTRY EXPERTS

DIAMOND PRO[®]

MURO DE CONTENCIÓN
CARA LISA

UN ACABADO MODERNO Y
ELEGANTE EN UN BLOQUE
PROBADO PARA PROYECTOS A
GRAN ESCALA EN SERVICIO DESDE
1999

☑ CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Se han construido muros de más de 15 metros de altura con el sistema Diamond Pro cuando se combina con refuerzo geosintético*
- Cumple con la norma ASTM C1372
- Evaluado por ICC
- Cuenta con el apoyo del software de diseño Anchorwall[®] y herramientas de estimación
- Núcleos abiertos y grandes para facilitar la manipulación y la colocación de áridos drenantes durante la instalación
- Acabado de cara moldeada Anchor Sculpsit[®]
- Herrajes/accesorios compatibles



* Véase la guía de instalación. Los muros reforzados, y otros muros críticos, deben ser diseñados por ingenieros cualificados

** Las dimensiones y pesos pueden variar ligeramente de un fabricante a otro

‡ La altura máxima del muro de gravedad depende del proyecto y puede ser inferior a esta altura

† Medido en la hilada superior hacia el frente del

†† Medido en la hilada de base hacia el frente del

AL X AN X P**	200 X 450 X 300 mm
PESO*	31,3 kg
COBERTURA	,093 m ²
RETRANQUEO E INCLINACIÓN	25 mm POR HILADA (7,1°)
MÁX. ALTURA DEL MURO DE GRAVEDAD†	1200 mm
MÍN. RADIO EXTERIOR†	1200 mm
MÍN. RADIO INTERIOR††	1800 mm



Grupo ANCHOR DIAMOND
5909 Baker Rd. Suite 550
Minnetonka, MN 55345
☎ 1-952-933-8855

Para más información visita
anchordiamond.com

